



Husqvarna R 418TsX AWD

A compact, high-performance All-Wheel-Drive Rider with powerful Kawasaki V-twin Engine and power steering that easily manages large, tight and hilly areas. The unique XChange attachment frame allows you to change attachment quickly and without the use of tools. Thanks to Bluetooth connectivity, you easily monitor your Rider with the Husqvarna Connect app. Equipped with Dual LED lights, adjustable steering wheel and a convenient luggage rack, R 418TsX AWD is an excellent choice for private estate owners, sports facilities and hotels with large areas to maintain year-round. Delivered deckless.



XChange

Die einzigartige Schnellkupplung ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel von Anbaugeräten ohne Werkzeug. Machen Sie sich in einer Minute für eine neue Aufgabe bereit.



Kawasaki FH

Kawasaki V-Twin, OHV-Motor. Druckgeschmiert. Verbindet überragende Leistung mit hohem Drehmoment, geringem Kraftstoffverbrauch und reduzierten Emissionen.

Allradantrieb (AWD)

Allradantrieb (AWD) sorgt für gute Traktion beim Fahren an unebenen, nassen und rutschigen Stellen und an Hängen. Der Allradantrieb reguliert in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit automatisch die Traktion an allen Rädern.



Servounterstützte Lenkung

Servolenkung gestaltet das Fahren weniger stressig und dadurch angenehmer.



PXM_FEATURES

- Allradantrieb sorgt für hervorragende Traktion
- Professionelle OHV-Motoren von Kawasaki
- Die einzigartige Schnellkupplung ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel von Anbaugeräten.
- Servolenkung erlaubt komfortableres Fahren
- Das intuitive Display kommuniziert mit dem Fahrer durch visuelle Symbole und Warntöne, unterstützt die Handhabung und liefert Echtzeitdaten und Warnungen.
- Zwei LED-Leuchten für einen vergrößerten beleuchteten Bereich und einen sichereren Betrieb bei Dunkelheit.
- Zubehör für den vielseitigen Ganzjahreseinsatz
- Serviceposition
- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung
- Schwenkbare Führungsräder am Mähdeck
- Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion
- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Alle Bedienelemente sind auf einem Panel zusammengefasst
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Lenkrad mit komfortablen und definierten Griffbereichen.
- Praktischer Träger für zusätzliche Ausrüstung
- Ölgekühltes Hydrauliksystem
- 12V Steckdose für Elektro-zubehör
- Schwebendes Mähdeck reduziert das Risiko den Rasen zu verletzen
- Komfortabler Premiumsitz mit hoher Rückenlehne
- Verbesserte Leistungsfähigkeit durch hydraulischen Geräteheber
- Leicht zugängliche Höhenverstellung
- Komfortable Fahrerposition
- Motor hinter dem Anwender für eine bessere Übersicht
- Große, breite Räder für komfortables Fahren
- Frontmontiertes Mähdeck für optimale Zugänglichkeit
- Kombimähdeck
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect-App haben Sie Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Die App bietet auch zusätzliche Informationen wie z. B. Laufzeit und Ladezustand sowie Wartung und Service-Bedürfnisse.

Technische Spezifikationen

AKKU	
Akku-Kapazität	24 Ah
Akku-Hersteller	Global
Gewicht Akku	7.0 kg
Akku-Typ	Blei/Säure
Akku-Spannung	12 V
Menge an Akkus / Rückentragbarem Akku	1 St
KAPAZITÄT	
Leistung	10.8 kW
ABMESSUNGEN	
Article gross weight	377000 g
Article net weight	308000 g
Grundgerät, Höhe	117.8 cm
Grundgerät, Länge	206.6 cm
Grundgerät, Breite	96.4 cm
Schnitthöhenstufen	7
Bodenfreiheit	110 mm
Max. Zuglast	150 kg
Reifengröße, vorn	200/65-8
Reifengröße, hinten	200/65-8
Gewicht	308 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	308 kg
Radstand	95.8 cm
MOTOR	
Hubraum	603 cm ³
Zylinder	2
Elektrostart	Ja
Motorkühlung	Fan/Air
Motorschmierng	Full pressure with oil filter
Motor	FS Series V-Twin
Motorhersteller	Kawasaki
Motor/Motortyp	FS541V
Zündkerze	NGK BPR4ES
Tankvolumen	17 l
Tankvolumen	4.49 Gallone (US)
AUSSTATTUNG	
12V-Steckdose	Ja
Luftfiltertyp	Dual element
Messerzuschaltung	Elektrische Kupplung
Getränkhalter	Ja
Schnitthöhenverstellung	Lever, while seated
Antrieb	Dual pedal-operation
Antriebssystem	All-wheel drive
Zusammenklappbarer Sitz	Ja
Scheinwerfer	Ja
wegklappbare Armlehne	Standard
Betriebsstundenzähler	Digital

Technische Spezifikationen

Hydraulischer Geräteheber	Ja
Sitzeinstellung	Tool-less, while seated
Sitzhersteller	Milsco
Sitzfederung	Ja
Serviceposition	Ja
Technical Platform	R 400-series
Radstand	95.8 cm
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierung	Full pressure with oil filter
Kraftstoffverbrauch	335 g/kWh
Tankvolumen	17 l
Ölkühler	Nein
Ölfilter	Ja
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Packaging height	1330 mm
Packaging length	2310 mm
Packaging volume	3440.98 dm ³
Packaging width	1120 mm
Quantity in Master pack	1
EMISSIONSDATEN EU	
Abgasemissionen (CO2 EU V)	851 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	99 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel	98 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	84 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationen, Sitz	0.29 m/s ²
Vibrationen, Lenkrad	2.17 m/s ²